



ALCANTARILLA METÁLICA SECCIONAL

SON CONFORMADAS A BASE DE LAMINAS CORRUGADAS, PERFORADAS Y ROLADAS, ATORNILLADAS ENTRE SI, CON TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA, EN JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES.

- FABRICADA CON LAMINA DE ACERO NEGRO SAE-1010.
- DIÁMETROS DE 152 CM A 793 CM .
- CALIBRES DE 12, 10, 8, Y 5.
LARGO DE SECCIÓN 100 CM.
- CORRUGADA A UNA PROFUNDIDAD DE 55 MM Y UN PASO DE 200 MM.
- ACABADO GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE BAJO LA NORMA ASTM A- 123 TIPO I. Y ASFALTADO

EL TUBO DE ACERO CORRUGADO ESTA FORMADO DE SECCIONES TRASLAPADAS ENTRE SI HASTA CONSEGUIR EL DIÁMETRO DESEADO.

ESTAS SON UNIDAS POR MEDIO DE TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA, CUMPLIENDO ASÍ CON LA NORMA A-153 , SON COLOCADOS EN LAS PERFORACIONES EXPRESAS PARA ESTOS, PROPORCIONANDO CON ESTO UNA SUJECCIÓN PREVIA A LA DEFINITIVA DEL TERRAPLÉN, QUE LE DA UNA RESISTENCIA ESTRUCTURAL MAYOR A LA ALCANTARILLA